



## 硬质泡沫塑料垂直燃烧 测试仪ZY6017B-VB



### 技术参数

- ◆ 箱体：0.3m<sup>3</sup> ( L700mm\*W490mm\*H870mm ) ；
- ◆ 喷火口规格：内径 ( 9.5±0.5 ) mm，筒身长115mm，与垂直方向成15°。
- ◆ 火焰高度：( 25~35 ) mm高度的蓝焰；
- ◆ 燃气：纯度在95%以上的丙烷或天然气；
- ◆ 用K型热电偶测得内焰温度为 ( 960±25 ) °C；
- ◆ 仪器构成：通风橱、烟筒、试样支架及控制部分；
- ◆ 烟筒：长为64mm，宽为57mm，高度305mm，采用不锈钢，内为0.025mm厚的铝箔；
- ◆ 试样支架：长191mm，宽13mm采用不锈钢制成，背部带有挂钩；
- ◆ 气体流量：0.1~1L/min可调；
- ◆ 计时器：0~99.99s可任意设定，精确度≤0.1s；
- ◆ 试验标尺：最小刻度1.0mm；
- ◆ 标准试样规格：长 ( 254±1 ) mm、宽和厚度均为 ( 19±1 ) mm；
- ◆ 外形尺寸：L710mm\*W500mm\*H1440mm；
- ◆ 工作电源：AC220V，50HZ；总功率为500W。



### 适用范围

适用于实验室条件下评定硬质泡沫塑料的垂直燃烧性能。



### 符合标准

符合GB/T8333-2008《硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法-垂直燃烧法》试验标准。



### 产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

### 关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

### 联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

